

Since 2004

20
years

embles COLOR

コンクリートステイン水性塗料

アクアカラー

PAT. 5069634

aqua color

アクアカラー

コンクリートのテクスチャーを残したまま半透明に仕上げ

粉塵の発生も予防するコンクリートステイン水性塗料



1. *Stain color* コンクリートの質感を活かした仕上がり

コンクリートのテクスチャーを残したまま半透明に仕上げるので、その空間でしか表現できない質感のあるカラーリングを施すことができます。

2. *Hardener* コンクリート下地を硬質化し強化する

下塗りの強化剤成分がコンクリート下地の硬質化を促し、建築物の保全に貢献します。

3. *Dustproof* コンクリート特有の粉塵の発生を抑制する

コンクリートやモルタル特有の白い粉の発生を抑制する防塵効果を兼ね備えています。

Features

- 自然なムラ感のある仕上がりです。
- 床用は3分艶のマットコート、5分艶のグロスコートから艶感を選ぶことができます。壁用のウォールコートは3分艶になります。
- 塗り重ねることで色を濃くしたり、艶感を高めることができます。
- 色が褪せたり擦り減った時は上塗りを重ね塗りするだけで簡単にメンテナンスができます。
- クリアガラス素材の防滑材「ノンスリップパウダー」で質感を損なわずに防滑仕上げができます。
- F☆☆☆☆取得済み・水性不燃で取り扱いが安心安全です。
- 厚生労働省指針13物質、文部科学省基準6物質は不使用です。



モスカーキ / マット



ミッドブラウン / テラコッタ / マット



ハニーブラウン / グロス



グレー / マット



ペールグリーン / マット



グレージュ / マット

Usage

- ・ 商業店舗 ・ カフェ ・ ショッピングモール
- ・ オフィススペース ・ ショールーム ・ ホテル
- ・ 学校施設 ・ 公共施設 ・ 建物外壁
- ・ 住宅土間スペース

複合型スタジアム（北海道）、コンサートホール（神奈川県）、シアトル系コーヒーショップ（全国）、ライフスタイル提案型書店（全国）、大学キャンパス（全国）などでご使用いただいております。

for floor 床用 Color lineup



ホワイト



アイボリー



ベージュ



グレージュ



ボルドー




テラコッタ



オークル



オリーブイエロー



パールグリーン



エイジグリーン



モスカーキ




グレイッシュブラウン



ミッドブラウン



ハニーブラウン



ダークブラウン



アンティークブルー



クールグレー



グレー



ストーンブラック



ブラック




クリア

* 下地の色や素材により色調や濃淡に差が出ます


How to paint

下地調整・清掃




ポリッシャーやサンドペーパーで表面を研磨して脆弱層を取り除いてください。

ハードベース塗布



噴霧器で散布しローラーで塗り広げます。風通しを良くし、2~3時間乾燥させます。


マット/グロスコート塗布



噴霧器で散布しローラーで塗り広げます。風通しを良くし、1~2時間乾燥させます。2回目も同様に塗布してください。

OPTION

ノンスリップパウダー散布



マットコートもしくはグロスコート塗布時に散布し、乾燥後重ね塗りし定着させます。



ホワイト



アイボリー



ベージュ



グレージュ



ボルドー



テラコッタ



オークル



オリーブイエロー



パールグリーン



エイジグリーン



モスカーキ



グレイッシュブラウン



ミッドブラウン



ハニーブラウン



ダークブラウン



アンティークブルー



クールグレー



グレー



ストーンブラック



ブラック



クリア

* 下地の色や素材により色調や濃淡に差が出ます
* 壁用は床用に比べて淡い色合いです


How to paint

1. 下地調整・清掃




サンドペーパーで表面を研磨して脆弱層を取り除いてください。

2. ハードベース塗布



スプレーで散布しローラーで塗り広げます。風通しを良くし、2~3時間乾燥させます。

3. ウォールコート塗布



スプレーで散布しローラーで塗り広げます。風通しを良くし、1~2時間乾燥させます。

Product

製品名	マットコートセット	グロスコートセット	ウォールコートセット
荷姿			
内容量	クリア 8kg / カラー 8.47kg	クリア 8kg / カラー 8.47kg	クリア 8kg / カラー 8.235 kg
内容物	ハードベース, マットコート カラーピグメント ×2(カラーのみ)	ハードベース, グロスコート カラーピグメント ×2(カラーのみ)	ハードベース, ウォールコート カラーピグメント(カラーのみ)
塗装面積	約30m ²		
塗装対象	屋内外 床 コンクリート・モルタル		屋内外 壁 コンクリート・モルタル
塗装回数	ハードベース1回 マット / グロスコート2回		ハードベース1回 ウォールコート1回
乾燥時間	ハードベース2~3時間 マット / グロスコート各1~2時間		ハードベース2~3時間 ウォールコート1~2時間
推奨道具	スプレーまたは噴霧器、ローラー		

OPTION



ノンスリップパウダー

散布するだけで防滑性を付与します。グラスパウダーを使用しているので風合いを損ないません。ステップやスロープでの使用におすすめです。

Data

滑り抵抗係数(JIS A 1454)

	乾燥状態	水散布	水+ダスト 散布
未塗布モルタル	0.55	0.66	0.46
マット / グロスコート	0.64	0.73	0.55
+ノンスリップパウダー	0.75	0.80	0.68

耐候性(JIS K 5600-7-7)

	キセノンランプ法 1200時間
マット / グロス ウォールコート	割れ・膨れ・はがれ なし

Caution



大型倉庫・パーキングは使用不可

フォークリフトや車が往来する床面には使用しないでください。
*「ナノピクス・ダストブルーシリーズ」をご使用ください。



テープ類の使用は控えて

剥離につながりますのでテープ類は貼らないでください。



*床用のカラーの場合、ハードベース塗布後は色が薄く見えます。ハードベースの塗りすぎは白華の原因になるのでご注意ください。

【塗装下地について】

コンクリートもしくはモルタル素地用です。/ ホウキ目や洗い出し床、塗料や接着剤が付着している面には使用できません。/ 下地が十分乾燥していること(含水率8%以下)を確認してください。下地に水分を含んでいると剥離や白華、変色が起こります。/ 下地のコテ斑やひび割れ、補修跡や打継ぎ、欠け穴は隠れません。/ 汚れや油分、型枠離型剤等が付着していると付着不良や剥離の原因となりますので必ず取り除いてください。/ 塗装下地の素材については別紙をご確認ください。

【使用に適さない場所について】

食品工場、厨房等の塩水や酢、砂糖水等が流れるところ。/ 化学薬品等が飛散するところ。/ 車や重量物が頻繁に通るところ。/ 浴室や水回りなど頻繁に水に接するところ。

【塗装について】

ハードベースは塗りすぎると白華しますので、塗布は1回のみにしてください。/ グロスコートは5分艶、マットコート・ウォールコートは3分艶程度になります。/ カラーピグメントの調色は致しかねます。/ 塗装時および取り扱いは換気を十分に行ってください。/ 詳細については製品同梱の塗装要領書をご確認ください。

【塗装後について】

養生シートは乾燥を妨げますので敷かないでください。/ 養生テープ等のテープ類は貼らないでください。/ 什器等の搬入は塗装後、翌日以降にしてください。/ ヘアカラー剤等は付着するとシミや変色の原因になります。/ 砂や砂利が飛散する床面は摩耗が著しく早くなります。/ アルコール類で塗料が変色する場合があります。/ 自転車スタンドなどの金物や仕具の引き摺りは傷や剥離の原因になります。

【ノンスリップパウダーについて】

雑巾掛けやモップ拭きは引っかかります。/ 微粒子なので摩擦等で離散することがあります。/ 光の反射により多少色調が変わります。/ 水濡れると乾燥後に少し白濁することがあります。/ 歩行用の簡易滑り止め材です。/ 靴底の種類や水濡れの程度により滑る場合がありますのでご注意ください。

製造・販売元



AFJ 株式会社

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町 1-4-26
Tel 06-6531-8253 Fax 06-6536-2635 Mail afj@afj.inc



https://afj.inc

AQCT260302D