

塗る
TEXTURE

WOOD

塗るテクスチャー ウッド

コンクリート床や壁をウッドテイストにペイント

塗るテクスチャー ウッド はコンクリートに塗布するだけで簡単に木材のように仕上がります。コンクリート強化と防塵機能も兼ね備えた水性デザイン塗料です。

■特長

- ・ウッドテイストに仕上がり、デザイン性に優れています。
- ・コンクリートを強化し、白い粉塵の発生を防止します。
- ・水性で取り扱いが安全安心です。
- ・摩耗した時は塗り重ねるだけで簡単にメンテナンスできます。

■用途例

- ・商業施設
- ・店舗
- ・エクステリア
- ・オブジェ
- ・公共施設
- ・住宅
- ・インテリア

■カラー

*印刷のため実際の色調とは異なります。



ホワイトオーク



ナチュラルオーク



チーク



ウォールナット



ベース剤 + 色剤

木の質感剤

質感剤塗装道具



塗装ブラシ

木の質感剤を塗り広げるために使用します。



仕上げローラー

木目模様を作るために使用します。




オリジナルストレートハンドル

回転ストッパー付きのオリジナルハンドルです。

*塗装方法、道具の使い方は右下のQRコード内、塗装動画よりご確認ください。


■塗装手順

① 研磨・清掃




コンクリート表面をポリッシャー掛けし汚れや脆弱層を除去し粉塵を清掃します。

② ベース剤塗布



ベース剤に色剤を混ぜローラーで塗布し乾燥させます。

③ 木の質感剤塗布



木の質感剤を塗装ブラシで塗布し仕上げローラーで整え乾燥させ完成です。

製品名： 塗るテクスチャー ウッドセット
内容： ベース剤・色剤・木の質感剤
種類： 水性
色数： 全4色
塗装回数： ベース剤1回、質感剤1回
乾燥時間： ベース剤約1時間、質感剤約1時間 (25℃)
塗り面積： 約12㎡

■塗装下地について

コンクリートもしくはモルタル素地用です。/ 屋内使用のスレート板など吸水性のある基材にも塗布できます。/ ホウキ目や洗い出し床、塗料や接着剤が付着している面には使用できません。/ 汚れや油分、型枠離型剤等が付着していると付着不良や剥離の原因となりますので必ず取り除いてください。/ 下地が十分乾燥していること(含水率8%以下)を確認してください。下地に水分を含んでいたり水が回り込むと剥離や白華、変色が起こります。/ 塗装下地の素材については別紙をご確認ください。

■使用に適さない場所について

食品工場、厨房等の塩水や酢、砂糖水等が流れるところ。/ 化学薬品等が飛散するところ。/ 車や重量物が通るところ。/ 浴室や水回りなど頻繁に水に接するところ。

■塗装後について

養生シートは乾燥を妨げますので敷かないでください。/ 養生テープ等のテープ類は貼らないでください。/ 歩行や什器等の搬入は塗装後、翌日以降にしてください。/ ヘアカラー剤は付着するとシミが残ります。/ 砂や砂利が飛散する床面は摩耗が著しく早くなります。/ アルコール類で塗料が変色する場合があります。/ 自転車スタンドなどの金物や什器の引き摺りは傷や剥離の原因になります。

■質感剤について

模様は塗布量や整え方でお好みに調整できます。/ 凹凸のある仕上がりになります。/ 歩行などによる摩擦で取れることがあります。

塗装時および取り扱い時は十分に換気を行ってください。
詳細は製品同梱の塗装要領書をご確認ください。

製造・販売元



AFJ株式会社

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町 1-4-26
Tel 06-6531-8253 Fax 06-6536-2635 Mail afj@afj.inc



<https://afj.inc>

NWCT250403C